

济南路面彩色防滑材料厂家

发布日期：2025-09-25 | 阅读量：23

防滑剂又叫做“防滑渗透剂”是近些年来兴起的地面防滑材料，它从本质上和其他防滑产品有较大区别，相比防滑垫来说很多消费者对防滑剂都比较陌生，本篇文章为大家介绍一下瓷砖防滑剂。防滑剂具有石材渗透功能，通过涂抹瓷砖表面可以增加瓷砖毛细孔，在地面遇水时，毛细孔会被水注满。当脚底或鞋底通过该地面时，水受压会被从毛细孔中挤出使毛细孔内呈真空状态，抑制水膜形成，消除水膜的润滑作用，增强摩擦力，从而达到有水有油也能防滑的效果。防滑剂具有杀菌作用，施工后地面可消除大量有害细菌，对原环境大有改善。济南路面彩色防滑材料厂家

抛光砖不防滑，有水，或者是底子比较纹路比较少的鞋子都比较容易摔跤，哑光砖比抛光砖要好一些，但没有防滑砖好，主要是抛光砖的阻力

测试的防滑效果：1、在不挡道的角落位置确定一个30cm×30cm的待测试区域。2、彻底洗净地砖表面，并使之干燥。3、将防滑剂倒于地砖表面后迅速涂匀。4、用百洁布反复不停的涂抹5分钟。5、地面须始终被防滑剂均匀浸润、覆盖，保持潮湿，因为干燥不均匀会引起地面色差。6、5分钟后用清水将残余的防滑剂冲掉，在地面潮湿时对防滑效果、地砖外观进行检查。7、如果防滑效果强烈、地面易脏，为避免过度处理，建议改用自用防滑剂80378#另行测试，或者缩短处理时间，瓷质浴缸和老旧的抛光砖比较常见。8、如果有色差或对光泽度不满意，就不必继续了。9、如果对防滑效果不满意，则重复步骤2到步骤6，直到防滑效果令人满意，所用时间即为防滑处理的较佳时间，可做为大面积施工的依据。

瓷砖防滑剂多久有效？随着人们防滑的意识不断提高，在选择防滑方式的时候，使用防滑剂施工处理的人越来越多了。不过，还有不少人对于防滑剂存在很多问题，比如瓷砖防滑剂可以保持几年，现在，小编就为大家来解决这个问题！瓷砖防滑剂，绿色环保无污染，施工起来也很方便。测试效果可以踩上去来回走动感受，也可以在瓷砖上倒水，然后在把瓷砖表面擦拭干净，不能有残留垃圾，轻轻倒水，从水流的速度来判断瓷砖的防滑效果，常规使用频率可以保持5年防滑效果，性价比非常高。防滑剂处理后，不会损伤地面原有风貌，几乎看不出有任何的变化与影响，保持了地砖原有风貌。地面防滑剂地面越湿滑，效果越明显。

地面太滑的原因分析：瓷砖表面在遇到水油等溶剂介质时，会特别的湿滑，即便是防滑瓷砖，在遇到水油时，也会湿滑，所谓的防滑瓷砖，只是在干燥的情况，相对于普通釉面瓷砖，它的干滑系数要高一点，所以防滑瓷砖在有水的情况下，并不防滑，大家要认清这一事实。避免给人的行走安全带来危害影响！据了解，近年对中国陶瓷企业的防滑性能进行抽样调查发现，有95%的陶瓷企业生产的瓷砖防滑性能不合格，甚至有的大型企业及有名品牌也是如此，样品中的摩擦系数才

达到0.4，小的为0.2。而国内外安全标准要求的摩擦系数小达到0.5才是安全合格的。防滑剂干燥时，防滑效果明显，遇水后防滑效果呈倍数提高。石家庄玻化砖防滑材料

防滑剂在室内、室外均可使用。济南路面彩色防滑材料厂家

如何做好地面防滑处理？使用防滑液让地面有效防滑防滑液是一种涂在陶瓷砖、石材等地面材料上，起到防滑作用的一种产品。属于阴离子表面活性剂，是水溶性产品。其原理是此液渗透到地面材料表面内部去，与脚底接触时，形成吸盘作用，达到防滑目的，摩擦系数达到0.5~0.8，在潮湿地面使用效果较佳。按各种地面材料又分为大理石防滑液、陶瓷砖防滑液、木地板防滑液、水磨石防滑液等品种。较新的产品都是环保型、无VOC[]无害的防滑液产品。济南路面彩色防滑材料厂家

上海恒方防腐工程有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为行业的翘楚，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的的企业精神将引领上海恒方防腐工程供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！